

Hassolit FK^{zwo} Polyvlies

Technisches Merkblatt

Produkt	Hassolit FK^{zwo} Polyvlies ist ein Spezialkunstfaservlies, das auf den Flüssigkunststoff Hassolit FK ^{zwo} Beschichtung abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es die Schichtdickenkontrolle und hat in der ausgehärteten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.
Material	mechanisch verfestigtes und thermisch fixiertes Spezialkunstfaservlies
Eigenschaften und Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit• hohe Dehnbarkeit• abgestimmt auf das Hassolit FK^{zwo} Flüssigkunststoff-System in Bezug auf Materialeigenschaften, Dicke und Dichtegrad• ermöglicht eine einfache und sicher Erstellung der Abdichtung mit Schichtdickenkontrollfunktion
Anwendungsbereich	Hassolit FK^{zwo} Polyvlies wird als Armierung und zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschichtdicken mit Hassolit FK ^{zwo} Beschichtung zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen verarbeitet.
Flächengewicht	≥ 110 g/m ²
Lieferform	Rolle, (B x L): 0,15 x 50 m und 0,26 x 50 m
Farbton	weiß
Lagerung	trocken, möglichst liegend

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.